# SCOTT LUB

## Scott-Lubrication (Schweiz) GmbH



### 200 LG
### LIQUID GREASE



Ein 'flüssiges Schmierfett' aus der Spray-dose, kommt leicht flüssig heraus und nimmt in kürzester Zeit Fettkonsistenz an, daher ideal für Kettenschmierung. Dies ist ein langfaseriges Fett, welches hohe Belastungen verträgt. Eignet sich als Langzeitschmierung, Kettenschmierung u.s.w.. Fantastische Anhaftung durch hochmolekulare Polymere sogar auf hochglanzpoliertem Metall. Durch die Sprayauftragung bekommt man auch an unzugänglichen Stellen einen schützenden haltbaren Schmierfilm.



### 400 PEN
### PENETRATING OIL



PEN löst die Probleme mit schwer verrosteten Schrauben,zudem ist es ein Rostlöser mit ungewöhnlich guten Kriecheigenschaften. Hinterlässt einen rostschützenden Schmierfilm.
Hervorragendes Schneideoil für sehr viele Materialien. Kann z.B. für das Schneiden von Aluminium verwendet werden.
Sehr gutes Edelstahl- und Chromstahlpoliermittel.
Ein Rostlöser der Sonderklasse und Schmiermittel in einem Produkt.
**Auch im Offengebinde erhältlich.**
Temperaturbereich von -45°C bis + 140°C.



### 500 UNI
### HOCHBELASTBARES PRÄZISIONSÖL



UNI ist ein hochkonzentriertes Schmiermittel und ergibt einen sehr glatten und enorm kräftigen Schmierfilm, durch die Zusätze von EP (Extreme Pressure) und die polare Anhaftung der Moleküle.
Die Kriecheigenschaft macht UNI auch zu einem sehr guten Rostlöser. UNI wird bei den kleinsten Toleranzen eingesetzt z.B. bei Kunststoffspritzguß bei den Gleitteilen und Auswerferstiften. (Präzisionswerkzeuge, Waffenöl, Maschinenmontage etc.)
**Auch im Offengebinde als Ölzusatz für Getriebe oder Hydrauliköle erhältlich.**
Temperaturbereich von -40°C bis + 200°C.



### 800 OFF
Kräftiger Entfettungs- und Reinigungsspray



OFF ist ein sehr effektives Reinigungs- und Entfettungsmittel, welches schnell verdampft und eine trockene Oberfläche hinterläßt.OFF löst Ruß, Öil und Ablagerungen. Kann verwendet werden, um Problemschmutz zu entfernen, wo andere Produkte aufgeben. OFF ist sehr gut geeignet um z.B. Vergaser und Einspritzsysteme zu reinigen. Sogar um alte Vinylreste, Klebstoffreste oder Graffiti zu entfernen, kann man OFF verwenden. Lassen Sie OFF ein paar Minuten einwirken um anschließend den Schmutz wegzusprühen bzw. abzuwischen.



### 1200 S/1
### Ölverstärker



S/1 Öilkonzentrat ist ein Öilverstärker, welche die Reibung reduziert und die Belastungsfähigkeit stärkt.
Dieser Oilzusatz wird empfohlenen Schmieroilen beigemengt.
Die Betriebstemperatur wird herabgesetzt und es entsteht ein kräftiger Schmierfilm, welcher hohen Temperaturen und Belastungen widersteht.
Als Zusatz ca. 5-10% beimengen.



### 1300 S/2
### Ölstabilisator



S/2 ist ein Öilstabilisator für den Einsatz bei erhöhtem Oilverbrauch.
Der Öilfilm wird wesentlich stärker, wodurch die Reibung herabgesetzt wird.
S/2 hält den Oildruck konstant und vermindert den Kompressionsverlust.
Dem empfohlenen Oil als Zusatz 10-20% S/2 beimengen.
(5 Ltr Motoröl + 1 Ltr S/2)
S/2 enthält einen Viskositätsindexverbesserer.



### 1400 GEAR
### CONCENTRATE



Ein Konzentrat, welches dem Öil eine enorme Anhaftungsfähigkeit verleiht. Speziell geeignet für die Schmierung von langsam laufenden Getrieben, Transmissionen, Schneckengetrieben und Exzenterpressen. Kann als Konzentrat direkt verwendet werden, bzw. als Zusatz zu dem empfohlenen Öil
- Reduziert Geräusche
- Extreme Druckfestigkeit (EP)
- Verbessert die Anhaftung
- Polymerisiert das Öil

Dem empfohlenen Schmieröl ca. 5-10% als Zusatz beimengen



### 1500 KOPR-KOTE
### Anti Seize Compound



KOPR-KOTE ist eine Kupferpaste für Montage und hohe Temperaturen, und bietet einen zähen panzerartigen Schutz gegen Metall-Metallkontakt und verhindert ein Festfressen sowie Rost und Korrosion wo immer Hitze und Druck Oberflächen zerstören.
Enthält EP-Zusätze.
Für den Schutz von Bolzen und Gewinden.
Entspricht den US Military Spec. A-907 E.
Temperaturbereich von -54°C bis 982°C



### 2000 HTSF 285
### Hochtemperaturfett +285°C



HTSF 285 ist ein flüssiges Fett, welches extreme Wärme verträgt. Es kommt leicht flüssig aus der Dose und dringt gut in die Lager ein, wo es die Struktur ändert und Fettkonsistenz annimmt.
Das Fett behält diese Struktur auch bei über +285°C bei und kann kurzfristig auch höheren Temperaturen widerstehen.
HTSF 285 schmilzt nicht, tropft nicht, ist wasserabstoßend und rostschützend
Temperaturbereich von -20°C bis +285°C

Scott-Lubrication (Schweiz) GmbH Kruggasse 179 CH-5462 Siglistorf (+41) 0562431054 www.scott-lub.ch admin@scott-lub.ch

# SCOTT LUB

Scott-Lubrication (Schweiz) GmbH



**1600 WHITE GREASE**

Fett für die Nahrungs-
mittelindustrie





WG ist ein leichtflüssiges 'white grease',
welche zur Schmierung von Maschinen und
Werkzeugen auch im Bereich der
Nahrungsmittelproduktion, wo reduzierte
Reibung erwünscht ist, verwendet wird.
Die Inhaltsstoffe sind genehmigt von USFDA
(Food and Drug Administration).
WG ist wasserabstoßend und schützt
vor Korrosion.
Der farblose Schmierfilm hat eine gute
Anhaftung.
Temperaturbereich von -25°C bis + 120°C



**1700 WHITE OIL**

Nahrungsmittelöl
ohne Geruch





White Oil ist ein medizinisches Paraffinöl,
welches in der Nahrungsmittelindustrie
seinen Platz hat.Das Oil ist unschädlich für
die Haut und innere Organe. Entspricht den
Anforderungen an Reinheit und Toxität des
Norwegischen Arzneibuches. Enthält keine
Lösemittel. White Oil kann dort eingesetzt
werden, wo es zu direktem Kontakt mit dem
Produkt kommen kann. White Oil ist bestens
geeignet für: Förderbänder,
Transportketten, Gleitbahnen usw..
White Oil ist farblos, giftfrei, wasserklar
ohne Geschmack und ohne Geruch.
Temperaturbereich von -5°C bis ca. + 140°C



**2800 DRY LUBE**

**Teflonspray**

Trockenschmierung





Ein Teflonspray gebunden in einem Mittel
welches sehr gut an allen Oberflächen
haftet. Ungewöhnlich gut als
Imprägnierungsmittel. Ergibt eine trockene
Oberfläche mit extrem niedrigem
Reibungskoeffizient.
Transparenter Schmierfilm.
Hinterlässt keine Flecken.
Als Trennmittel bei Gummi, Kunststoff,
Papier etc.
Als Gleitmittel bei Förderbänder,
Rutschen usw. wo eine trockene
Schmierung verlangt wird.
Temperaturbereich bis + 240°C



**1800 NAF**

Weißes
Nahrungsmittelfett





Ein Schmierfett produziert aus
Mineralölgrundstoffen von
pharmazeutischer Qualität. Das Fett ist
Wasser und Dampfbeständig,
Rostschützend und ergibt
eine gute Schmierfähigkeit.
Es ist an die ständig strengeren
Anforderungen zur
Umweltfreundlichkeit innerhalb der
Nahrungsmittelindustrie angepasst.
Inhaltsstoffe genehmigt nach USFDA
(US Food and Drug Administration)
Temperaturbereich -30°C bis +100°C



**2300 JET - PLEX EP**

Multi Purpose Lithium
Komplex Fett





Das Fett für extreme Verhältnisse
JET-PLEX EP ist ein Lithium Komplex Fett von
besonders hoher Qualität. Verträgt Wärme,
hohe Belastungen, harte Stöße, Feuchtigkeit
und schützt gegen Korrosion.
JET-PLEX EP macht die Anwendung von
mehreren Typen Fett überflüssig.
Ergibt Langzeitschmierung.
Pumpfähig sowohl in kaltem als auch in
warmem Zustand. Sehr widerstandsfähig
gegen Rost und Oxydation.NLGI 2
JET PLEX EP wird auch in NLGI 1
für Zentralschmierungsanlagen geliefert.
Temperaturbereich von -18°C bis +260°C



**2400 ALCO EP 73 +**

Wasserbeständiges
Fett





ALCO EP 73 PLUS ist ein hochwertiges,
Aluminium Komplex Fett. Es bietet einen
aussergewöhnlich breiten Einsatzbereich.
Es verträgt starke Kälte und hohe Wärme
ohne die Konsistenz wesentlich zu ändern.
Das Fett enthält unorganische
EP (Extreme Pressure) Zusätze.
Verträgt hohe Belastungen und kleine
Toleranzen.
Sehr korrosionsschützend da keinerlei
Wasserauswaschung.
Kann unter Wasser eingesetzt werden.
NLGI 2. US Military Spec G-18458 B (SH)
Temperaturbereich von -32°C bis +230°C.



**2500 HT - 1**

Hochtemperaturfett
NLGI 2, + 285°C





**HT-1** ist bei -20°C noch immer pastös und
rinnt selbst bei +285°C nicht aus. Tropft
auch bei +300°C nicht. Das Verdickungs-
mittel ist Bentonit, ein anorganisches
Produkt mit sehr hohem Schmelzpunkt,
welches eigentlich gar keinen Tropfpunkt
aufweist. Universalschmierung für Gleit-
und Rollenlager, welche bei hohen
Temperaturen arbeiten, z.B. Lager in
Backöfen, Trocknungsgeräten, Ofenketten
usw..Ist mechanisch sehr stabil, weist eine
gute Anhaftung auf , ist wasserbeständig.
NLGI 2 US Military Spec.G-3545-C
Temperaturbereich von -20°C bis +285°C



**2700 STICKY**

Langfaseriges
Kalsiumfett.





STICKY ist ein langfaseriges, wasserfreies
Kalsiumfett auf Mineralölbasis,
mit einer extrem starken
Anhaftungsfähigkeit,
verträgt Schläge und harte Belastungen
Das Fett ist sehr widerstandsfähig
gegenüber Wasser und ergibt einen
guten Rostschutz.
STICKY eignet sich sehr gut für schwer
belastete Gleit- und Rollenlager innerhalb
normaler Temperaturen und Drehzahlen.
NLGI 2
Temperaturbereich -20°C bis +110°C.



**2900 BIOCLEAN**

Reinigungs-
und Entfettungsmittel





BIOCLEAN DC 650 ist ein biologisch
abbaubares Reinigungs- und Entfettungs-
mittel mit einer Einsatzbreite fast ohne
Vergleich. Es hat einen Effekt, welcher
bisher unbekannt war für wasserlösliche
Reinigungsmittel. BIOCLEAN DC 650
enthält keine Lösemittel, Farbe oder
Parfüm. Es ist nicht brennbar und ent-
wickelt keine gefährliche Dämpfe, auch nicht
bei Erwärmung. Im normalen wie auch im
Nahrungsmittelbereich einsetzbar, da die
Inhaltsstoffe unbedenklich und ungiftig sind.
Bei Problemschmutz, Oil, Fett, Schmutz,
Russ, usw.

Scott-Lubrication (Schweiz) GmbH Kruggasse 179 CH-5462 Siglistorf (+41) 0562431054 www.scott-lub.ch admin@scott-lub.ch